

Сборки коаксиальных кабелей для одноосевых акселерометров

Наиболее популярные кабели отмечены символом ?. Они обеспечивают наилучшее соотношение времени доставки и стоимости.

Разъем A	Разъем B	Температура	Номер	Описание
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	? AO-0038	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Универсальный Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для всех датчиков
10–32 UNF вилка Прямой	10–32 UNF вилка Угловой	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	AO-0741	Кабель AO-0038 с угловым разъемом на одном конце Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для всех датчиков
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –40 до 120 °C от –40 до 248 °F	AO-0687	Кабель AO-0038 с удлиненной эластичной муфтой Универсальный кабель, специально предназначенный для грубого обращения Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для всех датчиков
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –40 до 100 °C от –40 до 212 °F	AO-0692	Класс IP67 Коаксиальный кабель с супернизким уровнем шума Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для временного погружения в воду
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	? AO-0122	Кабель повышенной прочности Двойное экранирование Сам кабель: AC-0200 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды и небрежного обращения
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –75 до 135 °C от –103 до 275 °F	AO-0755	Надежный кабель с удлиненными муфтами разъемов Двойное экранирование Сам кабель: AC-0200 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды и небрежного обращения
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –50 до 250 °C от –58 до 482 °F	AO-1382	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума, двойное экранирование Легкий и гибкий Сам кабель: AC-0104 Рекомендуется для обеспечения гибкости



Разъем A	Разъем B	Температура	Номер	Описание
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	AO-1419	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума, один слой экранирования Очень легкий и гибкий Сам кабель: AC-0066 Рекомендуется для миниатюрных датчиков
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –20 до 70 °C от –4 до 158 °F	AO-0463	Коаксиальный кабель с низкой стоимостью Один слой экранирования Сам кабель: AC-0208 Не рекомендуется для зарядовых датчиков
10–32 UNF вилка	10–32 UNF вилка	от –65 до 150 °C от –85 до +302 °F	AO-0704	Белый (Белый) С низкой дегазацией Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0195 Рекомендуется для условий глубокого вакуума
10–32 UNF вилка	Байонетный, вилка	от –55 до 250 °C от –58 до 482 °F	AO-0406	Легкий и гибкий, двойное экранирование Сам кабель: AC-0104 Включает в себя JP-0145 (переходник с 10–32 UNF на байонетный разъем)
10–32 UNF вилка	Байонетный, вилка	от –20 до 70 °C от –4 до +158 °F	?AO-0531	Коаксиальный кабель с низкой стоимостью Один слой экранирования Сам кабель: AC-0208 Не рекомендуется для зарядовых датчиков



Разъем А	Разъем В	Температура	Номер	Описание
10–32 UNF, вилка	SMB, розетка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F Конец кабеля с разъемом SMB: макс. 135 °C (275 °F)	AO-0699	Супернизкий уровень шума Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для всех универсальных применений
10–32 UNF, вилка	SMB, розетка	от –20 до 70 °C от –4 до 158 °F	AO-0691	Коаксиальный кабель с низкой стоимостью Один слой экранирования Сам кабель: AC-0189 Не рекомендуется для зарядовых датчиков
10–32 UNF, вилка	TNC, вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F Конец кабеля с разъемом TNC: макс. 120 °C (248 °F)	AO-0231	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Один слой экранирования Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для всех универсальных применений
10–32 UNF, вилка	Открытый конец	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	AO-0482	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Исключительно легкий и гибкий Один слой экранирования Сам кабель: AC-0066 Рекомендуется для универсальных применений
10–32 UNF, вилка	Circular-00 2-контактный, вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F Конец кабеля с 2-контактным разъемом Circular-00: макс. 90 °C (194 °F)	AO-0695	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0005 Рекомендуется для всех акселерометров, подключаемых к анализатору вибрации тела человека модели 4447
M3, вилка	10–32 UNF, вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	?AO-0283	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Один слой экранирования Сам кабель: AC-0205 Рекомендуется для универсальных применений Для акселерометров с разъемом M3
M3, вилка	10–32 UNF, вилка	от –75 до 250 °C от –103 до 482 °F	AO-0339	Исключительно легкий и гибкий Коаксиальный кабель с низким уровнем шума, один слой экранирования Сам кабель: AC-0066 Рекомендуется для универсальных применений, для акселерометров с разъемом M3
M3, вилка	10–32 UNF, вилка	от –50 до 250 °C от –58 до 482 °F	AO-1381	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Гибкий кабель с двойным экранированием Сам кабель: AC-0104 Рекомендуется для моделей: 4394,4397, 4518, 4519, 4521



Разъем A	Разъем B	Температура	Номер	Описание
M3, вилка	10–32 UNF, вилка	от –65 до 150 °C от –85 до +302 °F	AO-0703	Белый (Белый) С низкой дегазацией Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0195 Рекомендуется для условий глубокого вакуума
M3, вилка	Байонетный, вилка	от –75 до 250 °C от –103 до +482 °F Конец кабеля с байонетным разъемом: макс. 120 °C (248 °F)	?AO-0641	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Один слой экранирования Сам кабель: AC-0205 Рекомендуется для моделей: 4518, 4519, 4397, 4394, 4521
M3, вилка	SMB, розетка	от –75 до 250 °C от –103 до +482 °F Конец кабеля с разъемом SMB: макс. 135 °C (275 °F)	AO-0698	Супернизкий уровень шума Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования Сам кабель: AC-0205 Рекомендуется для моделей: 4518, 4519, 4397, 4394, 4521
3–56 UNF, вилка	10–32 UNF, розетка	от –30 до +200 °C от –22 до +392 °F	?AO-0638	Коаксиальный кабель с низким уровнем шума Легкий и гибкий Рекомендуется для миниатюрных датчиков (модель семейства 4517) с резьбовыми разъемами 3–56 UNF
3-контактный MIL-C-5015 Розетка	Открытый конец	от –75 до +250 °C –103 до +482 °F	AO-0642	3-проводный (витой) экранированный кабель Электрическая надежность и устойчивость к окружающей среде Сам кабель: AC-0294 Долговечность для постоянной установки Рекомендуется для прибора модели 4511-001
Circular-1B, розетка	Circular-0B, вилка	от –20 до +80 °C от –4 до +176 °F	AO-0700	Для датчиков с постоянной составляющей и 7-контактным разъемом circular LEMO Оболочка из полиуретана (PUR) Рекомендуется для приборов модели 457х-001 и 457х-D-001, а также для дифференциального усилителя модели 2697.
Circular-1B, розетка	Circular-1B, вилка	от –20 до +80 °C от –4 до +176 °F	AO-0414	Удлинительный кабель для датчиков с постоянной составляющей и 7-контактным разъемом circular LEMO Оболочка из полиуретана (PUR) Рекомендуется для приборов модели 457х-001 и 457х-D-001, а также для дифференциального усилителя модели 2697.
Серия 800 3-контактный, розетка	Байонетный, вилка	от –75 до +150 °C –103 до +302 °F Конец кабеля с байонетным разъемом: макс. 135 °C (275 °F)	AO-0746	Надежный кабель для постоянной установки Сам кабель: AC-0294 Рекомендуется для прибора модели 4511-006



Сборки коаксиальных кабелей для трехосевых акселерометров

Наиболее популярные кабели отмечены символом ? Они предлагают наилучшее соотношение времени получения сигнала и стоимости.

Разъем А	Разъем В	Температура	Номер	Описание	
4-контактный разъем circular, розетка	3 × 10–32 UNF Вилка	от –75 до +90 °C от –103 до +194 °F Разделитель * : от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0527	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Оболочка из полиуретана (PUR) Сам кабель: AC-0220/AC-0005 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær	
4-контактный разъем circular, розетка	3 × 10–32 UNF Вилка	от –75 до +250 °C от –103 до +482 °F Разделитель * : от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0740	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0223/AC-0005 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær	
4-контактный разъем circular, розетка	Три байонетных разъема, вилка	–75 до +90 °C –103 до +194 °F Разделитель * : –40 до +150 °C –40 до +302 °F	?АО-0526	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0220/AC-0005 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær	
4-контактный разъем circular, розетка	Три байонетных разъема, вилка	от –75 до +250 °C –103 до +482 °F Разделитель * : –40 до +150 °C –40 до +302 °F	?АО-0534	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0223/AC-0005 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær	
4-контактный разъем circular, розетка	Три разъема SMB, розетка	от –75 до +90 °C от –103 до +194 °F Конец кабеля с разъемом SMB: мин. –20 °C (–4 °F), макс. +70 °C (158 °F) Разделитель * : от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0690	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0220/AC-0208 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær	
4-контактный разъем circular, розетка	4-контактный разъем круглой формы, вилка	–75 до +250 °C –103 до +482 °F	АО-0714	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0223 Рекомендуется для высоких температур в качестве удлинительного кабеля приборов 4527 и 4528	
4-контактный разъем circular, розетка	4-контактный разъем circular, розетка	–75 до +90 °C –103 до +194 °F	АО-0528	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0220 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær в качестве удлинительного кабеля	
4-контактный разъем circular, розетка	Конец кабеля с 4-контактным разъемом Circular-00, вилка	от –75 до +90 °C от –103 до +194 °F Конец кабеля с 4-контактным разъемом Circular-00: от –40 до 80 °C (от –40 до 176 °F)	АО-0693	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0220 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær, подключаемых к анализатору вибрации тела человека модели 4447	

Разъем A	Разъем B	Температура	Номер	Описание
4-контактный разъем circular Розетка	3-контактный разъем Circular-00 Вилка	от –20 до +90 °C от –4 до +194 °F	AO-1454	Электрическая надежность и устойчивость к окружающей среде Долговечность для постоянной установки Сам кабель: AC-0220
Конец кабеля с 4-контактным разъемом Circular-00, вилка	3 × 10–32 UNF Вилка	от –75 до +90 °C от –103 до +194 °F Конец кабеля с 4-конт. разъемом Circular-00: –40 до 80 °C (–40 до 176 °F) Разделитель *: от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	AO-0694	Коаксиальный кабель с одним слоем экранирования и четырьмя проводниками Сам кабель: AC-0220 Рекомендуется для акселерометров, подключаемых к анализатору вибрации тела человека модели 4447
3 × 10–32 UNF Вилка	3 × 10–32 UNF Вилка	от –75 до +250 °C от –103 до +482 °F Разделитель *: от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	AO-0688	4-проводный коаксиальный кабель, заканчивающийся тремя однопроводными коаксиальными кабелями с каждого конца. Сам кабель: AC-0220/AC-0223 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær
Два 4-контактных разъема circular, розетка	37-контактный разъем Sub-D, розетка	–75 до +90 °C –103 до +194 °F	AO-0536	Коаксиальный кабель с одним экраном и четырьмя проводниками для подключения двух трехосевых акселерометров. Сам кабель: AC-0220 Рекомендуется для всех трехосевых CCLD-акселерометров компании Brüel & Kjær, подключаемых к многозадачному анализатору PULSE
Serial-800 4-контактный, розетка	Трибайонетных разъема, вилка	от –75 до +250 °C от –103 до +482 °F Разделитель *: от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	AO-0745	Надежный кабель, пригодный для постоянной установки Сам кабель: AC-0294/AC-0005 Рекомендуется для трехосевых промышленных акселерометров компании Brüel & Kjær модели 8345.
3 × 10–32 UNF, вилка	Трибайонетных разъема, вилка	–75 до +250 °C –103 до +482 °F Разделитель *: –40 до +150 °C –40 до +302 °F	AO-0759	Кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0223/AC-0005 Рекомендуется для всех датчиков
M3, вилка	Circular-00 2-контактный, вилка	от –50 до +105 °C (от –58 до +221 °F)	AO-0701	Кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0104 Рекомендуется для подключения трехосевых акселерометров компании Brüel & Kjær с разъемами M3 к портативному анализатору модели 2250 и 2270
10–32 UNF, вилка	Circular-00 2-контактный, вилка	от –50 до +200 °C (от –58 до +392 °F)	AO-0702	Кабель с низким уровнем шума Сам кабель: AC-0104 Рекомендуется для подключения трехосевых акселерометров компании Brüel & Kjær с разъемами 10–32 UNF к портативному анализатору модели 2250 и 2270



* Кабельный разделитель отдельно:



Кабельные сборки для промышленности и мониторинга

Разъем А	Разъем В	Температура	Номер	Описание	
2-контактный разъем MIL-C-5015, розетка	Байонетный, вилка	от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0608	Коаксиальный кабель черного цвета, оболочка из этилентетрафторэтилена (ETFE) Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0141 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды	
2-контактный разъем MIL-C-5015, розетка	Байонетный, вилка	от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0616	Коаксиальный кабель синего цвета, оболочка из этилентетрафторэтилена (ETFE) Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0194 Рекомендуется для взрывоопасных атмосфер	
2-контактный разъем MIL-C-5015, розетка	Открытый конец	от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0612	Коаксиальный кабель черного цвета, оболочка из этилентетрафторэтилена (ETFE) Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0141 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды	
2-контактный разъем MIL-C-5015, розетка	Открытый конец	от –40 до +150 °C от –40 до +302 °F	АО-0623	Коаксиальный кабель синего цвета, оболочка из этилентетрафторэтилена (ETFE) Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0194 Рекомендуется для взрывоопасных атмосфер	
2-контактный разъем MIL-C-5015, розетка	Circular-00 2-контактный, вилка	от –40 до +85 °C от –40 до +185 °F	АО-0722	Коаксиальный кабель черного цвета, ПФХ Сам кабель: AC-0201 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды Рекомендуется для подключения CCLD -акселерометров компании Brüel & Kjær модели 8340 и 8341 к портативному анализатору модели 2250 и 2270.	
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	АО-0250	Коаксиальный кабель черного цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0077 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды	
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	Байонетный, вилка	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	WL-0958	Коаксиальный кабель черного цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0077 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды	
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	Открытый конец	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	АО-0624	Коаксиальный кабель синего цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0087 Рекомендуется для взрывоопасных атмосфер	

Разъем A	Разъем B	Температура	Номер	Описание
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	3-контактный разъем MIL-C-26482, вилка	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	WL-1248	Коаксиальный кабель черного цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0077 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	Открытый конец	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	AO-0757	Коаксиальный кабель черного цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0077 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды
3-контактный MIL-C-26482 Вилка	Открытый конец	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	AO-0744	Коаксиальный кабель черного цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0077 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, вилка	TNC, вилка	от –55 до +250 °C от –67 до +482 °F	AO-0747	Коаксиальный кабель черного цвета Двухпроводный кабель с двойной экранирующей оплеткой Сам кабель: AC-0077 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	2-контактный разъем 7/16–27 UNS, вилка	от –200 до +500 °C от –328 до +932 °F Конец кабеля с разъемом типа «вилка»: макс. 250 °C (482 °F)	AO-0730	Жесткий кабель: Один экран Сам кабель: AC-0202 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	от –200 до +500 °C от –328 до +932 °F	AO-0753	Жесткий кабель Один экран Сам кабель: AC-0202 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды
2-контактный разъем 7/16–27 UNS, розетка	3-контактный разъем MIL-C-26482, розетка	от –200 до +500 °C от –328 до +932 °F	AO-0729	Жесткий кабель: Двойное экранирование Сам кабель: AC-0306 Рекомендуется для жестких условий окружающей среды

