Системы вибростендов	Диаметр подвижной катушки, мм	Масса подвижной катушки, кг	Перемещение от пика до пика, мм	Выталкивающее усилие, кН	Макс. Ускорение (синус), g	Виброскорость (синус), пик., м/с	Выталкивающее усилие ШСВ, кН	Макс. Полусинус, g	Выталкивающее усилие при виброударе, кН	Диапазон рабочих частот, Гц	Грузо-подъемность, кг
V555/6-PA1000L	110	0,94	25,4	0,94	100	1,5	0,64	69	1,2	0 - 6 300	25
V650/1-PA1000L	156	2,24	25,4	1,62	73,7	1,4	1,09	49,6	2,1	0 - 6 300	50
V650/1-HPAK	156	2,24	25,4	2,2	100	1,5	1,54	70	3,1	0 - 6 300	50
V721/2-PA1000L	180	4,46	25,4	2,9	66,3	0,7	1,9	44,9	4,6	0 - 6 300	100
V780-HPAK	180	4,7	25,4	5,12	111	1,9	4,23	50	9,5	0 - 6 300	100
V830-SPA8K	185	6,98	50,8	6,78	99	2	5,77	75	14,2	0 - 6 300	160
V830-SPA16K	185	6,98	50,8	8,9	120	2	5,78	75	16,4	0 - 6 300	160
V830-SPA8K	335	12,05	50,8	6,54	55,3	2	7,6	60	13,4	0 - 6 300	160
V830-SPA16K	335	12,05	50,8	9,81	75	2	9,81	60	25,1	0 - 6 300	160
V850-SPA8K	240	14,01	50,8	7,12	51,8	2	7,22	52,5	15	0 - 6 300	350
V850-SPA16K	240	14,01	50,8	14,2	104	2	13,3	60	30	0 - 6 300	350
V850-SPA24K	240	14,01	50,8	17,8	125	2	13,3	60	38	0 - 6 300	350
V850-SPA8K	440	23,84	50,8	5,74	24,5	2	6,6	31,1	11,1	0 - 6 300	350

Системы вибростендов	Диаметр подвижной катушки, мм	Масса подвижной катушки, кг	Перемещение от пика до пика, мм	Выталкивающее усилие, кН	Макс. Ускорение (синус), g	Виброскорость (синус), пик., м/с	Выталкивающее усилие ШСВ, кН	Макс. Полусинус, g	Выталкивающее усилие при виброударе, кН	Диапазон рабочих частот, Гц	Грузоподъемность, кг
V850-SPA16K	440	23,84	50,8	11,5	49,1	2	13,3	50	22,2	0 - 6 300	350
V850-SPA24K	440	23,84	50,8	17,2	60	2	19,9	50	33,3	0 - 6 300	350
V850-SPA32K	440	23,84	50,8	22,2	60	2	22,2	50	44,4	0 - 6 300	350
V875-SPA8K	240	22,3	50,8	7,72	35,3	2	8,4	42,2	16,4	0 - 6 300	600
V875-SPA16K	240	22,3	50,8	15,4	70,6	2	16,7	84,1	32,9	0 - 6 300	600
V875-SPA24K	240	22,3	50,8	23,2	106	2	25,1	120	49,3	0 - 6 300	600
V875-SPA32K	240	22,3	50,8	30,9	141	2	31,1	120	65,8	0 - 6 300	600
V875-SPA40K	240	22,3	50,8	35,6	163	2	31,1	120	82,2	0 - 6 300	600
V875-SPA8K	440	31,6	50,8	7,72	24,9	1,8	8,1	33,2	16,9	0 - 6 300	600
V875-SPA16K	440	31,6	50,8	15,4	49,8	1,8	16,1	66,5	33,7	0 - 6 300	600
V875-SPA24K	440	31,6	50,8	23,2	74,7	1,8	24,2	75	50,6	0 - 6 300	600
V875-SPA32K	440	31,6	50,8	30,9	100	1,8	32,3	75	67,5	0 - 6 300	600
V875-SPA40K	440	31,6	50,8	35,6	110	1,8	35,6	75	84,3	0 - 6 300	600

Системы вибростендов	Диаметр подвижной катушки, мм	Масса подвижной катушки, кг	Перемещение от пика до пика, мм	Выталкивающее усилие, кН	Макс. Ускорение (синус), g	Виброскорость (синус), пик., м/с	Выталкивающее усилие ШСВ, кН	Макс. Полусинус, g	Выталкивающее усилие при виброударе, кН	Диапазон рабочих частот, Гц	Грузоподъемность, кг
V875-SPA8K	640	40,8	50,8	7,72	19,3	1,8	8,17	20,4	16,7	0 - 6 300	600
V875-SPA16K	640	40,8	50,8	15,4	38,6	1,8	16,3	40,8	33,5	0 - 6 300	600
V875-SPA24K	640	40,8	50,8	23,2	50	1,8	24,5	50	50,2	0 - 6 300	600
V875-SPA32K	640	40,8	50,8	30,9	50	1,8	31,1	50	67	0 - 6 300	600
V875-SPA40K	640	40,8	50,8	35,6	50	1,8	31,1	50	83,7	0 - 6 300	600
V875EF-SPA40K	640	63,2	50,8	37,8	57,3	1,8	37,8	50	83	0 - 6 300	600
V875LS-SPA8K	440	32,4	76,2	7,73	24,3	1,8	8,52	24,1	16,9	0 - 6 300	600
V875LS-SPA16K	440	32,4	76,2	15,5	48,7	1,8	17	48,2	33,7	0 - 6 300	600
V875LS-SPA24K	440	32,4	76,2	23,2	73	1,8	25,6	72,2	50,6	0 - 6 300	600
V875LS-SPA32K	440	32,4	76,2	30,9	97,3	1,8	34,1	96,3	н/д	0 - 6 300	600
V875LS-SPA40K	440	32,4	76,2	35,6	112	1,8	35,6	100	84,3	0 - 6 300	600
V875LS-SPA8K	640	39,9	76,2	7,73	19,8	1,8	8,44	19,8	16,9	0 - 6 300	600
V875LS-SPA16K	640	39,9	76,2	15,5	39,5	1,8	16,9	39,5	33,7	0 - 6 300	600

Системы вибростендов	Диаметр подвижной катушки, мм	Масса подвижной катушки, кг	Перемещение от пика до пика, мм	Выталкивающее усилие, кН	Макс. Ускорение (синус), g	Виброскорость (синус), пик., м/с	Выталкивающее усилие ШСВ, кН	Макс. Полусинус, g	Выталкивающее усилие при виброударе, кН	Диапазон рабочих частот, Гц	Грузо-подъемность, кг
V875LS-SPA24K	640	39,9	76,2	23,2	59,3	1,8	25,3	59,3	50,6	0 - 6 300	600
V875LS-SPA32K	640	39,9	76,2	30,9	79	1,8	32,5	76,1	67,4	0 - 6 300	600
V875LS-SPA40K	640	39,9	76,2	35,6	90,9	1,8	32,5	76,1	84,3	0 - 6 300	600
V8-SPA40K	440	42	63,5	42	102	1,8	47,1	85	84,5	0 - 6 300	700
V8-SPA40K	640	47	63,5	42	40	1,8	39,7	40	84,7	0 - 6 300	700
V8-SPA48K	440	42	63,5	50,4	122	1,8	56,6	100	101,4	0 - 6 300	700
V8-SPA48K	640	47	63,5	50,4	40	1,8	47,7	40	101,6	0 - 6 300	700
V8-SPA56K	440	42	63,5	60	140	1,8	66	100	118,4	0 - 6 300	700
V8-SPA56K	640	47	63,5	57,8	40	1,8	55,6	40	118,6	0 - 6 300	700
V8-SPA56K	440	42	63,5	57,8	140	1,8	66	100	118,4	0 - 6 300	700
V8-SPA56K	640	47	63,5	55,6	40	1,8	55,6	40	118,6	0 - 6 300	700