



OS003 – это ненаправленный источник звука новой конструкции, разработанный компанией BSWA. В нем используется 12 согласованных громкоговорителей, расположенных в форме додекаэдра. Все громкоговорители тщательно подбираются и подключаются в последовательно-параллельную цепь, что позволяет обеспечить согласование по фазе и импедансу.

Корпус для установки громкоговорителей выполнен из металла, обладает высокой надежностью, монолитной конструкцией и хорошими акустическими свойствами. Ненаправленный источник звука OS003 компактен и имеет диаметр около 12 дюймов (30 см). Высокая выходная мощность делает его идеальным для измерения шумовой изоляции, а также для других звуковых измерений.



PA50 – это одноканальный усилитель мощности, с выходной мощностью 50 Вт. Он обладает небольшой массой и оборудован такими средствами защиты, которые свойственны усилителям мощности более высокой ценовой категории.

Усилитель PA50 идеально подходит для работы с трубой измерения импеданса, а также для акустических испытаний.



Усилитель мощности **SWA100** обеспечивает мощность до 100 Вт на канал при работе на нагрузку 8 Ом и сочетает в себе небольшие размеры и вес. Он обладает функциями и средствами защиты, свойственными, как правило, более дорогим, большим и тяжелым моделям усилителей. Работа с двумя каналами может осуществляться независимо друг от друга. Усилитель SWA100 оборудован только пассивными средствами охлаждения, не имеющими вентиляторов и, следовательно, не создающими шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ненаправленный источник звука OS003	
Стандарты	SO140-3; ISO3382; DIN52210
Номинальное сопротивление	6 Ом
Полезная мощность	180 Вт в непрерывном режиме
Частотный диапазон	от 100 Гц до 8 кГц
Мощность звука	115 дБ, розовый шум
Разъем	аудиоразъем
Номинальный громкоговоритель	диаметр 4 дюйма; 8 Ом; 15 Вт
Диаметр	310 мм
Масса	12 кг
Габариты футляра для переноса	320 x 320 x 320 мм
Усилитель мощности PA50	
Мощность звука	50 Вт
Питание	220/110 В
Габаритные размеры	330 x 210 x 90 мм
Масса	5,6 кг
Усилитель мощности SWA100	
Мощность звука	100 Вт
Питание	220/110 В
Габариты (включая футляр)	495 x 430 x 150 мм
Масса	12 кг