

Пьезоэлектрический преобразователь давления

Пьезоэлектрический преобразователь давления серии TMC621P применяется для анализа очень низкой частоты или постоянного давления. В отличие от пьезоэлектрических датчиков давления он реагируют на частоту 0 Гц. Диапазон измерений XX: МПа	 Серия TMC 621P Пьезоэлектрический преобразователь давления	 Серия TMC 622P Пьезоэлектрический преобразователь давления
---	--	--

Модель: TMC	Диапазон измерений	Уровень сигнала при нуле	Сигнал полной шкалы	Рабочий диапазон температур	Источник питания	Точность	Габариты	Монтажная резьба	Тип выхода
621PXX	от 0 до 60 МПа	4 мА	20 мА	от -20 до +80°C	+24 В (пост.)	±0,5%	Ø28 x 100 мм	M20×1,5	J1: разъем Херсмана J2: встроенный кабель J3: авиационный разъем
622PXX	от -0,1 до 0 МПа, от +0,1 до 100 МПа	4 мА	20 мА	от -40 до +85°C	от 24 до +36 В (пост.)	±0,5%	Ø27 x 121 мм	M20×1,5	
623PXX		0	5 В			±0,5%	Ø27 x 121 мм	M20×1,5	
624PXX		0	10 В			±0,5%	Ø27 x 121 мм	M20×1,5	
625PXX		1	5 В			±0,5%	Ø27 x 121 мм	M20×1,5	