

Ударные молотки



В ударных молотках серии ИН применяются прочные датчики нагрузки, встроенные в ударную поверхность. Различные молотки подходят для испытания объектов различного размера. Ассортимент наконечников обеспечивает получение частотно ограниченного импульса. Молотки применяются для испытания конструкций, определения резонансов, модального анализа.

Возможно изготовление молотков с зарядовым входом (РЕ).

								
Нержавеющая сталь	Алюминий	Резина	Нейлон	Жесткий	Средний	Мягкий	Масса	
Модель TMC	Чувствительность	Диапазон измерений	Масса головки	Масса молотка	Диаметр головки	Длина молотка	Выходной разъем	Наконечники
ИН-01	25 мВ/Н	200 Н	30 г	-	Ø10 мм	240 мм	Байонетный	Нержавеющая сталь, алюминий, резина нейлон
ИН-02	2,5 мВ/Н	2000 Н	105 г	-	Ø20 мм	250 мм	Байонетный	
ИН-05	1 мВ/Н	5000 Н	105 г	100 г	Ø20 мм	250 мм	Байонетный	
ИН-10	0,5 мВ/Н	10 000 Н	1000 г	500 г	Ø50 мм	330 мм	Байонетный	Жесткий наконечник, наконечник средней жесткости, мягкий наконечник, масса
ИН-50	0,1 мВ/Н	50 000 Н	1000 г	500 г	Ø50 мм	330 мм	Байонетный	