MICROTECH GEFELL

microphones & acoustic systems - founded 1928 by Georg Neumann

КАПСЮЛЬ МИКРОФОННЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ МК 2

МОД. MKS 231

ООО АСМ Тесты и измерения

Эксклюзивный представитель Microtech Gefell в России

Сайт: http://asm-tm.ru

Email: info@asm-tm.ru

Телефон: +7 (495) 665-75-98

MICROTECH GEFELL

microphones & acoustic systems - founded 1928 by Georg Neumann

ООО АСМ Тесты и измерения
Эксклюзивный представитель
Microtech Gefell в России
Сайт: http://asm-tm.ru
Email: info@asm-tm.ru
Телефон: +7 (495) 665-75-98

MKS 231- 1/2" измерительный конденсаторный капсюль

- **Капсюль диффузного поля**
- **Материал – нержавеющая сталь**
- **Диапазон частот 3,5 Гц до 16 кГц**
- **Динамический диапазон 15 дБ (А) - 149 дБ**
- **WS2F в соответствии с IEC 61094-4**
- **Внешняя поляризация 200 В**

Измерительный микрофонный капсюль MKS 231 имеет выровненную по диффузному полю частотную характеристику и специально разработан для акустических измерений в диффузном звуковом поле и для акустических измерений в акустических камерах связи

Выравнивание статического давления осуществляется через капилляр к последующему предусилителю (задняя вентиляция).

Капсюль измерительного микрофона подходит для шумомеров класса 1 в соответствии с IEC 61672.

Инструкция - Техническое обслуживание и уход

Капсюли конденсаторных микрофонов изготовляются с большой тщательностью и точностью. Бережное обращение гарантирует длительное и безупречное функционирование приборов.

Для обеспечения полной функциональности необходимо защищать капсюль от механических повреждений. Также необходимо, в зависимости от условий эксплуатации, в установленных интервалах времени, в режиме «не под напряжением» всесторонне проверять капсюль на загрязнение.

Время от времени мембрану следует проверить на чистое состояние. Для этого сначала отвинтить электрод-приставку. В случае сильного загрязнения рекомендуем взять мягкую кисточку или тряпку и очистить мембрану от засорения. При этом отсоединить предусилитель от капсюля!

После удаления защитного колпачка внутренние примеси нужно удалять, а также, в высшей степени осторожно, на мембране. Измерительный капсюль не подходит для эксплуатации в химически агрессивных условиях и при наличии токопроводящей пыли. Образование конденсата нужно исключать.

При использовании в экстремальных влажных условиях для повышения безопасности эксплуатации рекомендуется использование защищающий от влаги адаптер TA 202. TA 202 ввинчивается между капсюлем и предусилителем.

MICROTECH GEFELL
microphones & acoustic systems - founded 1928 by Georg Neumann

ООО АСМ Тесты и измерения
Эксклюзивный представитель
Microtech Gefell в России
Сайт: http://asm-tm.ru
Email: info@asm-tm.ru
Телефон: +7 (495) 665-75-98

Технические характеристики — MKS 231

Преобразователь	Конденсаторный приёмник давления
Частотный диапазон характеристики / диффузное поле	3,5 Гц...16 кГц (±2 дБ)
Частотный диапазон характеристики давления	10 Гц...8 кГц (±1 дБ)
Чувствительность	50 мВ/Па
Чувствительность без нагрузки относит.1 В/Па	–26 дБ ±2,5 дБ
Предельное звуковое давление для 3 % коэффициента нелинейных искажений/клирфактор при 1 кГц	
ПИК, с предусилителем MV 203 @ 120 V	149 дБ
СКЗ, с предусилителем MV 203 @ 120 V	146 дБ
Собственный шум с усилителем MV 203 / Эквивалентный уровень шума	15 дБ A
Поляризационное напряжение	200 В
Ёмкость при 1кГц	16 пФ
Диапазон рабочих температур	-50 ... +100 °C
Температурный коэффициент	≤ 0,01 дб/К
Статич. коэффициент давления	-0,00001 дб/Па
Диаметр: без защитной решетки	12,7 мм ± 0,05 мм
Диаметр: с защитной решеткой	13,2 мм ± 0,05 мм
Вес	7,5 г
Длина	16,4 мм
Резьба для предусилителя	11,7 мм 60 UNS
Резьба для защитной решетки	12,7 мм 60 UNS

Частотная характеристика

1 Частотная характеристика диффузного поля
2 Частотная характеристика по давлению



typischer Frequenzgang: 1 Diffusfeld, 2 Druck

MICROTECH GEFELL

microphones & acoustic systems - founded 1928 by Georg Neumann

ООО АСМ Тесты и измерения
Эксклюзивный представитель
Microtech Gefell в России
Сайт: http://asm-tm.ru
Email: info@asm-tm.ru
Телефон: +7 (495) 665-75-98

Диаграммы направленности

630 Гц и 1 кГц



2 кГц и 4 кГц



8 кГц и 12,5 кГц



16 кГц и 20 кГц



MICROTECH GEFELL

microphones & acoustic systems - founded 1928 by Georg Neumann

ООО АСМ Тесты и измерения
Эксклюзивный представитель
Microtech Gefell в России
Сайт: http://asm-tm.ru
Email: info@asm-tm.ru
Телефон: +7 (495) 665-75-98