





Модель: серия ASM 162		Миниатюрный одноосевой ICP (IEPE) акселерометр типа ASM 162A50		Версия: ASM	Дата: 20.01.2022																																						
Особенности датчика: - Специальная конструкция корпуса для уменьшения влияния окружающей среды на сигнал - Использование керамического материала с высоким температурным коэффициентом - Стабильные показания при высокой и низкой температуре 		<table><tr><th>Характеристики</th><th>ASM 162A50</th></tr><tr><td>Чувствительность (±10%)</td><td>50 мВ/г</td></tr><tr><td>Диапазон измерения</td><td>±100 g</td></tr><tr><td>Разрешение</td><td>2 мг (СКЗ)</td></tr><tr><td>Частотный диапазон, ±1дБ</td><td>от 1 до 10 000 Гц</td></tr><tr><td>Резонансная частота</td><td>~30 кГц</td></tr><tr><td>Поперечная чувствительность</td><td>≤5%</td></tr><tr><td>Нелинейность</td><td>≤1%</td></tr><tr><td>Температурный диапазон</td><td>от -40 до +121 °С</td></tr><tr><td>Напряжение возбуждения</td><td>от +18 до +28 В пост. тока</td></tr><tr><td>Ток возбуждения</td><td>2–10 мА</td></tr><tr><td>Полное выходное сопротивление</td><td><100 Ом</td></tr><tr><td>Выходное напряжение смещения</td><td>11±1,5 В пост. тока</td></tr><tr><td>Чувствительный элемент/конструкция</td><td>Керамика/Shear</td></tr><tr><td>Размер, мм</td><td>См. чертеж</td></tr><tr><td>Вес</td><td>7,5 гр.</td></tr><tr><td>Крепление²</td><td>Шпилька М3 или клей</td></tr><tr><td>Выходной разъем²</td><td>М5/10-32UNF</td></tr><tr><td>Материал корпуса</td><td>Нержавеющая сталь</td></tr></table>		Характеристики	ASM 162A50	Чувствительность (±10%)	50 мВ/г	Диапазон измерения	±100 g	Разрешение	2 мг (СКЗ)	Частотный диапазон, ±1дБ	от 1 до 10 000 Гц	Резонансная частота	~30 кГц	Поперечная чувствительность	≤5%	Нелинейность	≤1%	Температурный диапазон	от -40 до +121 °С	Напряжение возбуждения	от +18 до +28 В пост. тока	Ток возбуждения	2–10 мА	Полное выходное сопротивление	<100 Ом	Выходное напряжение смещения	11±1,5 В пост. тока	Чувствительный элемент/конструкция	Керамика/Shear	Размер, мм	См. чертеж	Вес	7,5 гр.	Крепление ²	Шпилька М3 или клей	Выходной разъем ²	М5/10-32UNF	Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Частотная характеристика 	
		Характеристики	ASM 162A50																																								
		Чувствительность (±10%)	50 мВ/г																																								
		Диапазон измерения	±100 g																																								
		Разрешение	2 мг (СКЗ)																																								
		Частотный диапазон, ±1дБ	от 1 до 10 000 Гц																																								
		Резонансная частота	~30 кГц																																								
		Поперечная чувствительность	≤5%																																								
		Нелинейность	≤1%																																								
		Температурный диапазон	от -40 до +121 °С																																								
Напряжение возбуждения	от +18 до +28 В пост. тока																																										
Ток возбуждения	2–10 мА																																										
Полное выходное сопротивление	<100 Ом																																										
Выходное напряжение смещения	11±1,5 В пост. тока																																										
Чувствительный элемент/конструкция	Керамика/Shear																																										
Размер, мм	См. чертеж																																										
Вес	7,5 гр.																																										
Крепление ²	Шпилька М3 или клей																																										
Выходной разъем ²	М5/10-32UNF																																										
Материал корпуса	Нержавеющая сталь																																										
		Температурная характеристика 																																									
				Производитель: YMC PIEZOTRONICS INC (Китай)																																							
Принадлежности в комплекте:		1. Коаксиальный экранированный кабель М5/BNC (2 м) - 1 шт 2. Сертификат калибровки - 1 шт. 3. Шпилька М5 - 1 шт.(при креплении на шпильку)		Эксклюзивный представитель в России: ООО «АСМ тесты и измерения» Телефон: +7-495-665-75-98 Факс: +7-495-733-90-48 www.asm-tm.ru info@asm-tm.ru																																							
Примечание:		1. Доступна версия акселерометра с TEDS: ASM 162A50 TE . 2. Тип уточняется при заказе.																																									