Акустический калибратор CRY5611

Акустический калибратор CRY5611 — это решение для калибровки звукового давления шумомеров и электроакустических испытательных приборов. CRY5611 отличается высокой стабильностью, компактным размером, малым весом, низким энергопотреблением и удобством эксплуатации. Рабочая частота данного калибратора составляет 1000 Гц, при этом она не зависит от взвешивающей схемы (затухание взвешивающей схемы A, B, C, D при частоте 1000 Гц равно нулю).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики акустического калибратора CRY5611	
Уровень звука	94 дБ (0 дБ = 20 мкПа) примечание: 1 Па (Па)1Н/м² = 10 мкПа
Погрешность уровня звука	±0,5 дБ (при темп. от 0 ºC до +40 ºC)
Частота	1000 Гц ±2%
Коэффициент нелинейных искажений	≤ 1%
Аккумулятор	Слоистый электрохимический элемент 9 В
Диапазон температур эксплуатации	от 0 ºC до +40 ºC
Отн. влажность	≤ 80% (40 °C)
Размер	80 × 50 × 32 мм
Вес	100 г

Ханчжоу, Zhaohua Electronics Co., Ltd. Адрес: Xianxing Road, промышленный парк Xianlin, район Юйхан, Ханчжоу 31-1
Тел: 0571—88225198 Факс: 0571—88225178 E-mail: cry@crysound.com www.crysound.com