

<b>Модель: C017</b>	<b>Коаксиальный экранированный кабель C017</b>		Версия: <b>A</b> Дата: <b>2022-6-11</b>
<u>Особенности:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для использования в радиосвязи и электронных устройствах</li> <li>• Подходит для использования с ICP (IEPE) акселерометрами</li> </ul>	<b>Характеристика</b>	<b>C017</b>	<p style="text-align: center;">Структурная схема</p>  <p>1- Внутренний проводник из прочной луженой меди          2- ПЭ изоляция          3- Луженый плетеный экран          4- ПЭ оболочка</p>
	Материал проводника (1)	Луженая медь (7/0.08)	
	Изоляционный материал (2)	PE (полиэтилен)	
	Экран (3)	≥90%, луженый, плетеный	
	Внешняя изоляция (4)	PE (полиэтилен)	
	Количество проводников	1	
	Диаметр проводника (1-1)	≤ 0.08 мм	
	Диаметр с изоляцией (1-2)	≤ 0.87 мм	
	Диаметр с экраном (1-3)	≤ 1.25 мм	
	Диаметр кабеля (1-4)	≤ 1.9 мм	
	Затухание (200 МГц)	≤ 0.873 дБ/м	
	Тестовое напряжение	1 кВ	
	Вес	6,91 кг/км	
	Температурный диапазон	-40 ~ +70 °С	
<b>Аксессуары</b>			<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p style="text-align: center;"><b>Производитель:</b>  <b>УМС PIEZOTRONICS INC</b>            (Китай)</p> </div> </div>
<b>Примечание</b>			
			<p><b>Эксклюзивный представитель в России:</b>          ООО «АСМ тесты и измерения»          Телефон: +7-495-665-75-98          Факс: +7-495-733-90-48  <a href="http://www.asm-tm.ru">www.asm-tm.ru</a>  <a href="mailto:info@asm-tm.ru">info@asm-tm.ru</a></p> 