Таблица №4

Технические характеристики акселерометров серии ASM 222

Модель: ASM		222A02	222A10	222A25	222A50	222A100	222A200	222A500	222A1000
Чувствительность	пКл/g	1,8	10,0	25	50	100	200	500	1200
Диапазон измерений	g пик.	±5000	±5000	±2000	±1000	±800	±500	±150	±80
Диапазон частот ± 1 дБ	Гц	10 кГц	12 кГц	10 кГц	6 кГц	6 кГц	4 кГц	3 кГц	2 кГц
Резонансная частота	кГц	40	40	30	25	25	20	15	10
Диапазон температур	°C	-20 - +70	-54 - +150	-54 - +150	-54 - +150	-54 - +150	-54 - +150	-54 - +150	-54 - +150
Чувствительный элемент		Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический
Выходной разъем		Встроенный кабель	M5 / Сбоку	M5 / Сбоку	M5 / Сбоку	M5 / Сбоку	M5 / Сбоку	M5 / Сбоку	M5 / Сбоку
Материал корпуса		Высокопрочная Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. Сталь
Герметизация		Эпоксидный клей	Эпоксидный клей	Эпоксидный клей	Эпоксидный клей	Эпоксидный клей	Эпоксидный клей	Эпоксидный клей	Эпоксидный клей
Вес	гр.	10	12	12	20	20	30	57	115
Размер	мм	Ø13×17.3	Ø13×20	Ø13×20	Ø16×21	Ø16×21	Ø18×26	Ø18×26	Ø26×30
Монтаж		M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5