Ударные акселерометры

Ударные акселерометры серии TMC специально разработаны для измерения ускорения особо высокой амплитуды, а также кратковременных импульсов и переходных процессов. Встроенные механические и электрические фильтры, легкий встроенный кабель или коаксиальный разъем M5, диапазон измерений от 5000 до 100 000 g.

Выходной разъем M5:
TMC 111A
TMC 211A

Встроенный кабель:
TMC 211A05
TMC 211A10

Модель: TMC	Чувствительность	Диапазон частот (±10 %)	Диапазон измерений	Разрешение	Рабочий диапазон температур	Масса	Тип выхода	Тип крепления	Габариты	Примечание
111A01	0,5 мВ/g	1 Гц-10 кГц	±10000 g	0,05 g (СКЗ)	от - 40 до +121 ℃	8 г	M5	M5	Ø12 x 25 мм	Встроенный кабель по выбору
111A02	0,2 мВ/g	1 Гц-10 кГц	±25000 g	0,1 g (СКЗ)	от - 40 до +121 ℃	8 г			Ø12 x 25 мм	
211A01	0,5 пКл/g	1 Гц-15 кГц	±10000 g	Нет данных	от - 54 до +150℃	8 г	M5	M6x0,75	Ø12 x 25 мм	
211A02	0,2 пКл/g	1 Гц-15 кГц	±25000 g	Нет данных	от - 54 до +150℃	10 г			Ø12 x 25 мм	
211A05	0,1 пКл/g	1 Гц-10 кГц	±50000 g	Нет данных	от - 54 до +150℃	10 г	Встроенный кабель M5		Ø12 x 20 мм	Изолированный выход
211A10	0,05 пКл/g	1 Гц-10 кГц	±100000 g	Нет данных	от - 54 до +150℃	10 г			Ø12 x 20 мм	